

STANDART ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Cam kumlama yüzey
- Standart kartuşlara uygun tasarım
- İstenen mikronajda filtrasyon
- Pratik kartuş değişimi
- 1/4" manometre bağlantısı
- 1/2" su tahliye bağlantısı
- 2-8 bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Gliserinli Manometre
- Tahliye vanası
- Farklı Bağlantı Tipi



TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU		MODEL	DEBİ	DEBİ	KARTUŞ	KARTUŞ	BAĞLANTI
304 SS	316 SS		M ³ /H CP*	M ³ /H CN-CX*			
			CP*	CN-CX*	ADET	INCH	INCH
MM.SKM5004	MM.SKM5022	SKM 1	8	18	3	20	11/2
MM.SKM5006	MM.SKM5024	SKM 2	12	27	3	30	2
MM.SKM5008	MM.SKM5026	SKM 3	16	36	3	40	2
MM.SKM5010	MM.SKM5028	SKM 4	28	63	7	30	3
MM.SKM5012	MM.SKM5030	SKM 5	37	84	7	40	3
MM.SKM5014	MM.SKM5032	SKM 6	48	108	12	30	4
MM.SKM5016	MM.SKM5034	SKM 7	64	144	12	40	4
MM.SKM5018	MM.SKM5036	SKM 8	101	228	19	40	4
MM.SKM5020	MM.SKM5038	SKM 9	175	396	33	40	DN 125

*CP Kartuşlu sistemlerde 5 mikron kartuşa göre, CN ve CX kartuşlu sistemlerde 50 mikron yıkanabilir kartuşa göre debi hesabı yapılmıştır.

*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.